

Forslag til indhold i ansøgning om nedsivningstilladelse af vand fra veje og parkeringspladser

Placering og ejerforhold

- Adresse, matrikel, ejerlav
- Grundejer
- Ansøger

Afstandskrav

- Er afstanden til vandløb, sø eller hav større end 25 meter (ellers søges udledningstilladelse)
- Er afstanden til vandindvindingsanlæg større end 25 meter
- Er afstanden til skel større end 2 meter
- Er afstanden til bygning med beboelse eller kælder større end 5 meter
- Er afstanden til bygning uden beboelse eller kælder større end 2 meter

Karakterisering af det afvandede opland og det afløbsopland, det indgår i

- Samlet areal, der ledes til nedsivning
 - Heraf vejareal
- Vejklasse
- Kapacitet af parkeringsplads (antal pladser)
- Belægningstyper (vej og tilstødende afvandede arealer)
- Oplag af affald og materialer
- Andre aktiviteter (vaskeplads, påfyldning etc.)
- Oplandstype (åbent land, tæt by, industri, osv.)
 - Overslag over den afvandede vejs andel af det samlede afløbsopland
 - Overslag over det samlede vejareals andel af det samlede afløbsopland
- Findes der eller er der planlagt med andre anlæg til nedsivning af tag- eller vejvand i afløbsoplandet
- Er området kortlagt som forurenat
- Relevante ledningsoplysninger samt vurdering af anlæggets betydning for disse

Beskrivelse af nedsivningsanlægget

- Skitse af anlæggets opbygning og beskrivelse af anlæggets funktion
 - Nedsivning gennem grøn overflade – regnbede, grøfter etc.
 - Nedsivning gennem permeable belægnings
 - Nedsivning i faskine
- Anlæggets dimensionering
 - Dimensionering af anlægget og beskrivelse af dimensioneringskriterier
 - Supplerende tilløb fra tilstødende områder?
 - Beskrivelse af vandets vej under skybrud (indtegn på kort)
 - Hvor løber vandet hen ved skybrud (overbelastning af nedsivningsløsning og eventuelt kloaksystem)

Beskrivelse af rensesforanstaltninger

- Nedsivning gennem grønne overflader og belægninger
- Anlæggets dimensionering (m² afvandet flade pr. m² nedsivningsareal/grønt nedsivningsareal)
- Beskrivelse af filtermuld eller andre rensemedier (sammensætning, tykkelse etc.)
- Beskrivelse af andre rensesiltag (sandfang, rensning i filtermedier etc.)

Beskrivelse af andre tiltag til at reducere risiko for grundvandsforurening

- Vejsalt
 - Fremtidig strategi for glatførebekæmpelse (saltning, vådsaltning, andre tøm-midler, grus)
 - Anslået årlig spredt mængde (kg/m²)
- Andre begrænsninger i anvendelsen af arealet (forbud mod pesticider, vask af biler etc.)
- Procedurer for fejning af veje (hvor ofte fejnes)
- Afskæring af saltbelastning ved at lukke anlægget af om vinteren

Forslag til drift og oprensning af anlæg

- Vurdering af hvor længe anlægget (filtermulden) vil opretholde sin rensesevne
- Tømning af sandfang
- Procedurer for fejning i fremtiden
- Planlagt pleje af anlægget
- Planlagt udskiftning af filtermuld i anlægget
- Eventuelle analyser på vand eller filtermedie